

HM_009

07.07.2008

To whom it may concern

Kennzeichnung von bauteilgeprüften Sicherheitsventilen

HEROSE Sicherheitsventile sind nach dem VdTÜV-Merkblatt SV 100:2006 bauteilgeprüft und sind mit dem Bauteilkennzeichen versehen. Gemäß der Ausgabe Juni 2006 des VdTÜV-Merkblattes können die Sicherheitsventile nach Abschnitt 8.4 auch wie folgt gekennzeichnet werden:


- D/G für Dämpfe / Gase, oder S/G für Steam / Gas und
- F für Flüssigkeiten, oder L für Liquids.

Gleiches gilt auch für den engsten Strömungsdurchmesser (d_0). Hier kann auch der engste Strömungsquerschnitt (A_0) herangezogen werden.

HEROSE Sicherheitsventile können somit mit beiden Kennzeichnungen versehen werden. Die Gültigkeit der VdTÜV-Bauteilzulassungen bleibt hiervon unberührt.

Beispiel:

TÜV	SV	Jahr - Zulassungsnr.	d_0	D/G	zertifiz. Ausflussziffer	Ansprechdruck
TÜV	SV	05 - 749	20	D/G	0,57	7,0
TÜV	SV	Jahr - Zulassungsnr.	d_0	S/G	zertifiz. Ausflussziffer	Ansprechdruck
TÜV	SV	05 - 749	20	S/G	0,57	7,0
oder:						
TÜV	SV	05 - 749	A ₀ 314	S/G	0,57	7,0


Olaf Schulenberg
Leiter Projektmanagement
HEROSE GmbH

Die sachliche Richtigkeit wird hiermit bestätigt.


Stephan Korn
Leiter der Prüfstelle für
Sicherheitseinrichtungen/ Armaturen
Technikzentrum
Competence Center Druckgeräteeanlagen

